

Cupori 130 (White)

Tyyppihyväksytty Cupori 130 (White) on valkoiseksi polttomaalattu kupariputki. Se soveltuu erityisesti lämmitysjärjestelmien asennusputkiksi tai esim. näkyville jääviin pinta-asennuksiin kylpyhuoneissa. Valmiiksi valkoiseksi polttomaalattu pinta vähentää työtä työmaalla, varmistaa siistin lopputuloksen ja on helppo pitää puhtaana. Cuporin valkoista kupariputkea voi taivuttaa ja se on liitettävissä juottamalla, kapillaariliittimillä sekä ilman tulitöitä puristus- tai puserrusliittimillä. **Toimitustila:** Puolikova.

Toimitusmuoto: Suora.

Käyttöalueet



Tuotetiedot

- Soveltuu kaikkiin taloteknisiin putkistöihin
- Tyyppihyväksyntä Ø 10-28 mm:n putkille käyttövesiasennuksiin Suomessa
- Toimitetaan suorina salkoina
- Täyttää tuotestandardin EN1057 vaatimukset
- Kestävä valkoinen (RAL 9010) polttomaalattu pinta
- Ulkonäkösä ansiosta soveltuu hyvin pinta-asennuksiin mm. putkiremonteissa
- Erinomaiset taivutusominaisuudet
- Nopeat liitokset puristus- ja puserrusliittimillä

Tehdasmaalattu kupariputki, puolikova (R250), EN 1057

3 m suorat

LVI-numero	Ulko-halkaisija, mm	Seinämä, mm	Sisähalkaisija, mm	Paino kg/m	Suurin sallittu käyttöpaino, bar*	Kpl/pakkaus
1581262	12	1,0	10,0	0,31	104	25
1581264	15	1,0	13,0	0,39	82	20
1581266	18	1,0	16,0	0,48	67	14
1581268	22	1,0	20,0	0,59	54	9

**) Suurin sallittu putken sisäpuolinen käyttöpaino on laskennallinen ja perustuu saksalaisten standardien mukaiseen laskentatapaan, jossa varmuuskerroin on 3,5 ja putkiston käyttölämpötila +20 °C. Laskennassa $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$, joka vastaa pehmeäksi hehkuttuneen putken tilaa. Ilmoitetut arvot koskevat ainoastaan putkea, eivät liittimiä.*