

Cupori 130 (White)

Cupori 130 (White) er et kobberrør som er forhåndslakkert i hvitt. Det passer spesielt godt som installasjonsrør i varmesystemer eller på synlige overflateinstallasjoner, f.eks. på bad. En hvitlakkert overflate betyr mindre arbeid på anleggsstedet, garanterer en elegant finish og er enkel å holde ren. Hvite kobberrør fra Cupori er enkle å bøye. Røret kan loddes eller kobles med kapillære rørdeler, eller med press og klemringskoblinger som ikke krever varmearbeid. **Herdning:** Halvhard. **Leveringsform:** Rette lengder.

Produktfakta



Produktdata

- Rette rør er halvharde trekte kobberrør
- Særlig for synlige rørleggerinstallasjoner
- Den malte overflaten tåler bøying og holder seg uendret i tiår
- Produsert i overensstemmelse med EN1057 standarder
- Typegodkjent • Rør tilgjengelig i 3 m lengder
- Allsidig koblingsmuligheter med forhåndsmalte hvite kompresjons- og presskoblinger

Hvitlakkerte kobberrør, halvharde (R250), EN 1057 3 m rette

NRF nr.	Utvendig diameter, mm	Godstykkelse, mm	Innvendig diameter, mm	Maks. arb.trykk, bar*	Antal pr. eske
5002154	12	1,0	10,0	104	25
5002126	15	1,0	13,0	82	20
5002127	18	1,0	16,0	67	14
5002128	22	1,0	20,0	54	9

*) Maks arbeidstrykk er beregnet ut fra mykgjødet kobberrør med $R_m = 200 \text{ N/mm}^2$ og en sikkerhetsfaktor på 3,5. Beregningene gjelder kun for kobberrør, ikke for fittings.